

Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincrim uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde ve alüminyum ankastre montaj kasası
Optik Kapak:	Akrilik difüzör
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP67
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
İç Çap (a):	70 mm
Dış Çap (b):	90 mm
Yükseklik (c):	75 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	2 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	9 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	189 lm - 211 lm - 238 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	119 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80

