

**Ürün Avantajları**

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Inox civatalar

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde:	Dudaksız alüminyum profil gövde ve polimer kaplama
Optik Kapak:	Polikarbon difüzör
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP67
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Ölçüler (a x b x c):	69.5 x 79.5 x 1015 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

**Elektriksel Özellikler**

Nominal Güç:	14 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	24 VDC
Sürme Akımı:	580 mA
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

**Fotometrik Özellikler**

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	1300 lm - 1380 lm - 1428 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	102 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80