



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum profil gövde, alüminyum profil montaj kasası
Optik Kapak:	Polikarbon difüzör
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP67
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Genişlik (a):	82 mm
Yükseklik (b):	40 mm
Uzunluk (c):	1020 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-25 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	21 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED Sürücü
Giriş Gerilimi:	24 VDC
Sürme Akımı:	875 mA
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	2019 lm - 2100 lm - 2142 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	102 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80