

**Ürün Avantajları**

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu

Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü

Inox cıvatalar

Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde: Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde

Optik Kapak: Temperli cam

Işık Kaynağı: COB LED

Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP65

Elektriksel Yalıtım Sınıfı: Sınıf 1

Ebat (a): 150 mm

Yükseklik (b): 1000 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç: 21 W

Çalışma Modu: Uyumlu LED Sürücü

Giriş Gerilimi: 220 - 240 VAC

Giriş Frekansı: 50 - 60 Hz

Güç Faktörü: > 0.90

Sürme Akımı: 100 mA

Toplam Harmonik Bozulma: < 15 %

Kontrol Edilebilirlik: Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı: 3000 °K - 4000 °K - 6500 °K

Işık Akısı: 1984 lm - 2227 lm - 2205 lm

Işık Akı Toleransı: < 10 %

Etkinlik Faktörü: 105 lm/W

Renksel Geriverim İndeksi (CRI): ≥ 80