



### Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu

Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri

Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü

Inox cıvatalar

Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde: Alüminyum enjeksiyon gövde

Optik Kapak: Temperli cam

Işık Kaynağı: Mid Power LED

Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP66

Elektriksel Yalıtım Sınıfı: Sınıf 1

Genişlik (a): 420 mm

Yükseklik (b): 380 mm

Derinlik (c): 66 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25 °C ~ +50 °C

### Elektriksel Özellikler

Nominal Güç: 200 W

Çalışma Modu: Uyumlu LED sürücü

Giriş Gerilimi: 220 - 240 VAC

Giriş Frekansı: 50 - 60 Hz

Güç Faktörü: > 0.90

Sürme Akımı: 956 mA

Toplam Harmonik Bozulma: < 15 %

Kontrol Edilebilirlik: 1-10 V / DALI / Aç - Kapat

### Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı: 3000 °K - 4000 °K - 6500 °K

Işık Akısı: 22000 lm - 23000 lm - 23400 lm

Işık Akı Toleransı: < 10 %

Etkinlik Faktörü: 117 lm/W

Renkset Geriverim İndeksi (CRI): ≥ 80

Işık Açısı: 30° - 60° - 90° - 120°