



Ürün Avantajları

Koronavirüs pandemisi ile mücadele etmek amacıyla, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.
Kapalı devre sterilizasyon sağlar.
Koronavirüs ailesindeki tüm virüs tipleri ve bakteriler üzerinde öldürücü etkisi vardır.
Konuşma esnasında havaya saçılan parçacıklara tutunarak yayılan tüm Koronavirüs tipleri üzerinde etkilidir.
Ortamda bulunan insan ve diğer canlıları tahliye etmeden, kontamine olmuş havayı steril hale getirir.
Sistem izole edildiğinden, ışınların insan cildine zarar vermesi söz konusu değildir.
Öksürme, aksırma neticesinde havaya yayılan Koronavirüs tipleri ve bakteriler üzerinde etkilidir.
Proses kimyasal değil fiziksel olduğundan, dirençli mikroorganizma gelişme riski yoktur.
Bakteri kültürlerinin imha edilmesini sağlar.
Kompakt boyutlardadır.

Kullanım Alanları

Asansör ve küçük mekanlarda kullanılabilir.

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı:	UVC Floresan
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP20
Darbe Dayanıklılığı Koruma Sınıfı:	IK08
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
En (a):	100 mm
Yükseklik (b):	160 mm
Uzunluk (c):	365 mm
Kaidenin Eni (d):	80 mm
Kaidenin Boyu (e):	135 mm
Montaj Şekli:	Asansör içi
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	32 W
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

