



### Ürün Avantajları

|   |
|---|
| Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu                           |
| Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri  |
| Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü                                  |
| Elektrostatik toz boya öncesinde zincrim uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi |
| Inox civatalar  |
| Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta   |

### Standart Ürün Özellikleri

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gövde:                        | Plastik enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, alüminyum ankastre montaj kasası |
| Optik Kapak:                  | Temperli cam   |
| Işık Kaynağı:                 | High Power LED   |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı: | IP65   |
| Elektriksel Yalıtım Sınıfı:   | Sınıf 1  |
| İç Çap (a):                   | 40 mm  |
| En x Boy (b x b):             | 55 x 55 mm   |
| Yükseklik (c):                | 55 mm  |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı:    | -20 °C ~ +50 °C  |

### Elektriksel Özellikler

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Nominal Güç:             | 1 W               |
| Çalışma Modu:            | Uyumlu LED Sürücü |
| Giriş Gerilimi:          | 220 - 240 VAC     |
| Giriş Frekansı:          | 50 - 60 Hz        |
| Güç Faktörü:             | > 0.90            |
| Sürme Akımı:             | 4 mA              |
| Toplam Harmonik Bozulma: | < 15 %            |
| Kontrol Edilebilirlik:   | Aç - Kapat        |

### Fotometrik Özellikler

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Renk Sıcaklığı:                  | 3000 °K - 4000 °K - 6000 °K |
| Işık Akısı:                      | 90 lm - 116 lm - 120 lm     |
| Işık Akı Toleransı:              | < 10 %                      |
| Etkinlik Faktörü:                | 120 lm/W                    |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI): | ≥ 80                        |