



Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprım uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum profil gövde
Optik Kapak:	PMMA Difüzör
Işık Kaynağı:	Mid Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
En (a):	120 mm
Boy (b):	600 mm
Yükseklik (c):	100 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	15 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	71 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3000 °K - 4000 °K - 6500 °K
Işık Akısı:	1809 lm - 1885 lm - 1905 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	127 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80
Işık Açısı:	120°